

Cordage P.P. Film (fibrillée)



POLYFLEX

Tresse P.P. fibrillée avec et sans âme

DIMENSION	FORCE DE RUPTURE	MÈTRE/ KILO	PRÉSENTATION	COULEUR	CAT.NO.
3,5 mm	150 kg	210 mtr	Crt de 20 kg	bleu	111 0210 61
4,0 mm	270 kg	167 mtr	Crt de 20 kg	bleu	111 0167 61
5,0 mm	350 kg	90 mtr	Crt de 20 kg	bleu	111 0090 61
6,0 mm	448 kg	87 mtr	Crt de 20 kg	bleu	111 0087 61
7,0 mm	584 kg	60 mtr	Crt de 20 kg	bleu	111 0060 61
8,0 mm	584 kg	45 mtr	Crt de 20 kg	bleu	111 0045 61
10,0 mm	1100 kg	31 mtr	Crt de 20 kg	bleu	111 0031 61
♦ 12,0 mm	1660 kg	23 mtr	Crt de 20 kg	bleu	111 0024 11
♦ 14,0 mm	2170 kg	17 mtr	Crt de 20 kg	bleu	111 0018 11

♦ sans âme.



DANLINE

Tresse à damier avec âme

DIMENSION	FORCE DE RUPTURE	MÈTRE/ KILO	PRÉSENTATION	COULEUR	CAT.NO.
4,0 mm	286 kg	123 mtr	Crt de 20 kg	vert	914 0123 61
6,0 mm	850 kg	77 mtr	Crt de 20 kg	vert	914 0077 61
7,0 mm	1000 kg	62 mtr	Crt de 20 kg	vert	914 0062 61
8,0 mm	1250 kg	50 mtr	Crt de 20 kg	vert	914 0050 61
10,0 mm	1400 kg	28 mtr	Crt de 20 kg	vert	914 0028 61

- Le cordage tressé en PP Film est utilisé par l'industrie aussi bien que par la pêche. On s'en sert pour faire de drisses de pavillons, de remorques et beaucoup d'autres choses.
- Le cordage P.P. Film a la résistance à la traction relativement haute, il possède une forte résistance à la abrasion et supporte bien les produits chimiques et le soleil.
- P.P. n'est pas atteint par la putréfaction.
- Les tresses de PP film sont produites à partir de filaments de polypropylène 'split-film'. La couleur est normalement bleue ou blanche, mais toutes couleurs peuvent être fournies sur commande.
- Allongement de rupture: ca 30% // Point de fusion: 170 degrés // Masse volumique: 0,90 g/cm³
- P.P. film est fabriqué presque uniquement en tresse à damier.

Polyéthylène (P.E.T.)



P.E.T.

Tressé

DIMENSION	FORCE DE RUPTURE	POIDS/ RL	MÉTRAGE	COULEUR	CAT.NO.
2,0 mm	40 kg	1000 gr	420 mtr	vert	514 0420 11
2,5 mm	70 kg	1000 gr	300 mtr	vert	514 0300 11
3,0 mm	90 kg	2000 gr	230 mtr	vert	514 0230 11
4,0 mm	115 kg	2000 gr	180 mtr	vert	514 0180 11
5,0 mm	180 kg	2000 gr	120 mtr	vert	514 0120 11
6,0 mm	280 kg	2000 gr	75 mtr	vert	514 0075 11

CORDAGE DE CHAPE

P.E.T Tressé

DIAMETRE	ROULEAU DE	POIDS/ RL	CAT.NO.
10 mm	200 mtr	8,0 kg	513 0025 61
12 mm	200 mtr	10,0 kg	513 0020 61
14 mm	200 mtr	15,5 kg	513 0013 61
16 mm	200 mtr	16,5 kg	513 0012 61
18 mm	200 mtr	18,5 kg	513 0011 61



- Le cordage et les lignes en P.E.T. sont utilisés presque uniquement dans la pêche pour la production et la réparation de chaluts.
- Le P.E.T. est lisse, flottant et n'absorbe pas d'eau.
- Le P.E.T. n'est pas atteint par la putréfaction et les produits chimiques.
- Les tresses en P.E.T. sont faites de monofilaments et la couleur est normalement verte.
- Allongement de rupture: ca 33% // Point de fusion: 130 degrés // Masse volumique: 0,95 g/cm³
- Le P.E.T. est fabriqué en tresse ronde et en câblé 3-torons.