

# Polyethylene (P.E.T.)



## P.E.T.

Flettet

DIMENSION	BRUDSTYRKE	VÆGT PR. RULLE	LØBELÆNGDE PR. KG	FARVE	VARENR.
2,0 mm	60 kg	1000 gr	420 mtr	grøn	514 0420 11
2,5 mm	100 kg	1000 gr	400 mtr	grøn	514 0300 11
3,0 mm	120 kg	2000 gr	270 mtr	grøn	514 0230 11
4,0 mm	185 kg	2000 gr	190 mtr	grøn	514 0180 11
5,0 mm	270 kg	2000 gr	120 mtr	grøn	514 0120 11
6,0 mm	340 kg	2000 gr	80 mtr	grøn	514 0075 11

## Bundslid

Flettet P.E.T.

STR	RULLE	VÆGT PR. RULLE	VARENR.
10 mm	200 mtr	8,0 kg	513 0025 11
12 mm	200 mtr	10,0 kg	513 0020 11
14 mm	200 mtr	15,5 kg	513 0013 11
16 mm	200 mtr	16,5 kg	513 0012 11
18 mm	200 mtr	18,5 kg	513 0011 11



- P.E.T. liner anvendes stort set alene indenfor fiskerisektoren, hvor den benyttes i forbindelse med produktion og reparation af trawl.
- P.E.T. er glat, flyder og suger ikke vand.
- P.E.T. angribes ikke af råd og kemikalier.
- Flettede polyethylene-liner er produceret af monofilamenter og farven på linerne er som regel grøn, men den kan ved særskilt bestilling leveres i andre farver.
- Brudforlængelse: ca 30% // Smeltepunkt: 130 grader // Vægtfylde: 0,95 g/cm<sup>3</sup>
- P.E.T. liner leveres både rundflettet og 3-slået.