

Flettet P.P Film



Polyflex

Flettet P.P. Film med og **uden hjerte**

DIMENSION	BRUDSTYRKE	METER PR KG	OPLÆGNING	FARVE	VARENR.
3,5 mm	150 kg	210 mtr	Krt af ca 20 kg	blå	111 0210 61
4,0 mm	270 kg	167 mtr	Krt af ca 20 kg	blå	111 0167 61
5,0 mm	350 kg	90 mtr	Krt af ca 20 kg	blå	111 0090 61
6,0 mm	448 kg	87 mtr	Krt af ca 20 kg	blå	111 0087 61
7,0 mm	584 kg	60 mtr	Krt af ca 20 kg	blå	111 0060 61
8,0 mm	584 kg	45 mtr	Krt af ca 20 kg	blå	111 0045 61
10,0 mm	1100 kg	29 mtr	Krt af ca 20 kg	blå	111 0029 61
◆ 12,0 mm	1660 kg	23 mtr	Krt af ca 20 kg	blå	111 0024 11
◆ 14,0 mm	2170 kg	17 mtr	Krt af ca 20 kg	blå	111 0018 11

◆ Uden hjerte.



Danline

Krydsflettet med hjerte

DIMENSION	BRUDSTYRKE	METER PR KG	OPLÆGNING	FARVE	VARENR.
4,0 mm	286 kg	123 mtr	Krt af ca 20 kg	grøn	914 0123 61
6,0 mm	850 kg	77 mtr	Krt af ca 20 kg	grøn	914 0077 61
7,0 mm	1000 kg	62 mtr	Krt af ca 20 kg	grøn	914 0062 61
8,0 mm	1250 kg	50 mtr	Krt af ca 20 kg	grøn	914 0050 61
10,0 mm	1400 kg	28 mtr	Krt af ca 20 kg	grøn	914 0028 61

- Flettede P.P. Film-liner er meget anvendelige til mange produkter indenfor industrien. Linerne benyttes til f. eks. flagsnore, slæbetov o.m.a.
- P.P Film-liner har forholdsvis høj brudstyrke, stor slidstyrke og er modstandsdygtige overfor kemikalier og sollys.
- P.P angribes ikke af råd.
- Flettede P.P Film-liner er produceret af polypropylene splitfilm filamenter og farven er som regel blå eller hvid, men alle farver kan leveres ved specialordre.
- Brudforlængelse: ca 30% // Smeltepunkt: 170 grader // Vægtfylde: 0,90 g/cm³
- P.P Film produceres stortset kun krydsflettet.